

FOTOVITA®

Lampy antydepresyjne

FOTOVITA to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia objawów sezonowych zaburzeń afektywnych. Lampa została zaprojektowana i przetestowana we współpracy z naukowcami z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lampy FOTOVITA od ponad 15 lat pomagają swoim użytkownikom przynosząc ulgę w walce z depresją sezonową i zaburzeniami rytmu dobowego.

Lampy FOTOVITA emitują białe światło o natężeniu zbliżonym do światła słonecznego. To z kolei w sposób szczególny oddziałuje na ludzki mózg, a konkretnie na szyszynkę, która odpowiada za produkcję melatoniny. Ze względu na brak wystarczającej ilości światła w okresie jesienno-zimowym ludzie cierpią z powodu jej nadprodukcji. Światło FOTOVITY dociera do mózgu przez oczy. Jego właściwości fizyczne wpływają na stymulację szyszynki, co skutkuje przywróceniem harmonii cyklu snu i czuwania (reguluje rytm dobowy). Proces leczenia jest całkowicie bezpieczny - był przedmiotem licznych badań i rozpraw naukowych na całym świecie.



SPOKOJNY
sen



LEPSZY
nastrój



SZYBKIE
efekty terapii



5
lat gwarancji

Dane techniczne




01 FOTOVITA FV-10 S mała

| | |
|---|--------------------------------------|
| Napięcie zasilania | 230 V, 50 Hz |
| Moc pobierana z sieci | 80 W |
| Natężenie oświetlenia | 3 200 lx z 50 cm 1 800 lx z 75 cm |
| Trwałość świetlówek | 10 000 h |
| Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego | I |
| Wymiary | 285 x 195 x 525 mm |
| Waga | 2.8 kg |



02 FOTOVITA FV-10 M średnia

| | |
|---|--------------------------------------|
| Napięcie zasilania | 230 V, 50 Hz |
| Moc pobierana z sieci | 120 W |
| Natężenie oświetlenia | 5 000 lx z 50 cm 2 500 lx z 75 cm |
| Trwałość świetlówek | 10 000 h |
| Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego | I |
| Wymiary | 285 x 195 x 635 mm |
| Waga | 3.1 kg |



03 FOTOVITA FV-10 L duża

| | |
|---|---------------------------------------|
| Napięcie zasilania | 230 V, 50 Hz |
| Moc pobierana z sieci | 230 W |
| Natężenie oświetlenia | 10 000 lx z 50 cm 5 000 lx z 75 cm |
| Trwałość świetlówek | 10 000 h |
| Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego | I |
| Wymiary | 345 x 280 x 570 mm |
| Waga | 5.0 kg |